
## OPTONICA



## LED Step Light Round Grey







## Specifiche tecniche

Numero di catalogo	7507
Angolo del fascio luminoso	55°
Colore del corpo	Grey
Marchio	Optonica
Codice Prodotto	WL2-A5

Designazione del colore  Colore del corpo  Grey  Temperatura 3000K  Dimmerabile No  EAN Codice 3800156675070  Consumo energetico 2 kWh/1000h  energetico 6  Etichetta di efficienza energetica Plux 80 lm  flusso per watt 40lm/W  Input voltage AC220-240V  Instant On 0.1s  IP 65  Articoli per scatola 50  Articoli per confezione 1  Durata 25 000 Hours  Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento  Materiale Polycarbonate  Tipo di montaggio Step light  Cicil di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni della (p150x27 mm)	0 11 0 1	
colore         Grey           Temperatura colore correlata         3000K           Dimmerabile         No           EAN Codice         3800156675070           Consumo energetico         2 kWh/1000h           Etichetta di efficienza energetica         G           Flux         80 lm           flusso per watt         40lm/W           Input voltage         AC220-240V           Instant On         0.1s           IP         65           Articoli per confezione         50           Durata         25 000 Hours           Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento         70%           Materiale         Polycarbonate           Tipo di montaggio         Step light           Cicli di accensione / spegnimento         25 000x           Frequenza operativa         50-60Hz           Power factor         0.5           Ra ≥         80           Dimensioni della confezione         150x27 mm	Codice Colore	830
Dimmerabile		Warm White (WW)
Dimmerabile   No	Colore del corpo	Grey
EAN Codice 3800156675070  Consumo energetico 2 kWh/1000h energetico 6  Etichetta di efficienza energetica 7  Flux 80 Im flusso per watt 40Im/W Input voltage AC220-240V Instant On 0.1s  IP 65  Articoli per scatola 7  Articoli per confezione 1  Durata 25 000 Hours 7  Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento 7  Materiale Polycarbonate 7  Tipo di montaggio Step light 7  Cicli di accensione / spegnimento 7  Frequenza operativa 25  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  1  Dimensioni del  ф150x27 mm	Temperatura colore correlata	3000K
Consumo energetico  Etichetta di efficienza energetica  Flux  80 Im  flusso per watt  Input voltage  AC220-240V  Instant On  IP  65  Articoli per scatola  Articoli per scatola  Articoli per scatola  Articoli per scatola  Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento  Materiale  Polycarbonate  Tipo di montaggio  Step light  Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza  2W  Power factor  0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni dell  polycarbonate  prequenza operativa  power factor  0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni dell  polycarpum  pomenti della confezione  plimensioni dell  polycarpum  pomenti della confezione  plimensioni dell  polycarpum  pomenti della confezione  plimensioni dell polycarpum	Dimmerabile	No
energetico  Etichetta di efficienza energetica  Flux 80 lm  flusso per watt 40 lm/W  Input voltage AC220-240 V  Instant On 0.1s  IP 65  Articoli per scatola  Articoli per confezione  Durata 25 000 Hours  Flusso luminoso residuo al termine del periodo if funzionamento  Materiale Polycarbonate  Tipo di montaggio  Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm	EAN Codice	3800156675070
efficienza energetica  Flux 80 Im  flusso per watt 40 Im/W  Input voltage AC220-240 V  Instant On 0.1s  IP 65  Articoli per 50  Articoli per confezione  Durata 25 000 Hours  Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento  Materiale Polycarbonate  Tipo di montaggio Step light  Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm		2 kWh/1000h
Flux	efficienza	G
Input voltage         AC220-240V           Instant On         0.1s           IP         65           Articoli per scatola         50           Articoli per confezione         1           Durata         25 000 Hours           Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento         70%           Materiale         Polycarbonate           Tipo di montaggio         Step light           Cicli di accensione / spegnimento         25 000×           Frequenza operativa         50-60Hz           Potenza         2W           Power factor         0.5           Ra ≥         80           Dimensioni della confezione         160×160×40 mm           Dimensioni del         ф150×27 mm		80 lm
Instant On 0.1s  IP 65  Articoli per scatola  Articoli per confezione  Durata 25 000 Hours  Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento  Materiale Polycarbonate  Tipo di montaggio Step light  Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm	flusso per watt	40lm/W
IP 65  Articoli per scatola 50  Articoli per confezione 1  Durata 25 000 Hours 70%  Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento 70%  Materiale Polycarbonate 7ipo di montaggio Step light Cicli di accensione / spegnimento 75000× 3000	Input voltage	AC220-240V
Articoli per scatola  Articoli per confezione  Durata 25 000 Hours  Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento  Materiale Polycarbonate  Tipo di montaggio Step light  Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm	Instant On	0.1s
Articoli per confezione  Durata 25 000 Hours  Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento  Materiale Polycarbonate  Tipo di montaggio Step light  Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm	IP	65
Durata 25 000 Hours  Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento  Materiale Polycarbonate  Tipo di montaggio Step light  Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm		50
Flusso luminoso residuo al termine del periodo di funzionamento  Materiale Polycarbonate  Tipo di montaggio Step light  Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm	Articoli per confezione	1
residuo al termine del periodo di funzionamento  Materiale Polycarbonate  Tipo di montaggio Step light  Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm	Durata	25 000 Hours
Tipo di montaggio Step light  Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm	residuo al termine del periodo di	70%
Cicli di accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm	Materiale	Polycarbonate
accensione / spegnimento  Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione  Dimensioni del ф150x27 mm	Tipo di montaggio	Step light
Frequenza operativa  Potenza 2W  Power factor 0.5  Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione 160x160x40 mm  Dimensioni del ф150x27 mm	accensione /	25 000x
Power factor $0.5$ Ra $\geq$ 80  Dimensioni della confezione $0.5$ Dimensioni del $0.5$	Frequenza	50-60Hz
Ra ≥ 80  Dimensioni della confezione 160x160x40 mm  Dimensioni del ф150x27 mm	Potenza	2W
Dimensioni della confezione 160x160x40 mm  Dimensioni del ф150x27 mm	Power factor	0.5
Confezione  Dimensioni del	Ra ≥	80
		160x160x40 mm
·	Dimensioni del prodotto	ф150x27 mm
Temperatura -30°C / +50°C	Temperatura	-30°C / +50°C

Garanzia	2 Years
potenza equivalente	8W
Weight of Product	250 gr.